

Адрес _____
Дата регистрации _____

№ _____

тел./факс _____

Организация _____
Талон для постановки на гарантийное обслуживание (передается в ЗАО НПФ «ИТС» или официальному дилеру)

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	К-во	Примечание
Выпрямитель ВДМ 2Х313 УЗ с сетевым кабелем длиной не менее 3 м, шт.	1	
Эксплуатационные документы, компл., шт.	1	

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Выпрямитель для дуговой сварки ВДМ 2х313 УЗ
зав. № _____ проверен и признан годным для
эксплуатации.

Дата: _____

(штамп)
07-10

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Гарантируется бесперебойная работа выпрямителя
в течение двенадцати месяцев при односменной работе.
Гарантийный срок исчисляется с момента отгрузки.

5.2. Ремонт и обслуживание осуществляется сервисной
службой ЗАО НПФ «ИТС» или официальным региональным
представителем ЗАО НПФ «ИТС».

Изготовитель ОАО «Электросварка»
Россия, 236034, г. Калининград, ул. Дзержинского, 136
www.electrosvarka.ru
e-mail:esva@gazinter.net

По вопросам гарантийного ремонта обращаться
по адресу:
ЗАО НПФ «ИТС», г. Санкт-Петербург,
Комендантский пр. д. 23. корп. 1
Тел./факс (812) 321-61-61
или официальным региональным представителем ЗАО
НПФ «ИТС».

ОАО «ЭСВА»



ВДМ-2х313 УЗ

ВЫПРЯМИТЕЛЬ СВАРОЧНЫЙ

ПАСПОРТ

г. Калининград

1. НАЗНАЧЕНИЕ

- 1.1. Выпрямитель сварочный многопостовой ВДМ 2?313 УЗ предназначен для ручной дуговой сварки и резки углеродистых и легированных сталей, чугунов штучными электродами с основным и целлюлозным покрытием до 5 мм.
- 1.2. Выпрямитель предназначен для подключения к трехфазной сети напряжением 380В частотой 50Гц.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Технические данные выпрямителя приведены в табл. 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Норма
Количество постов	2
Номинальный сварочный ток поста, А	315
Номинальное рабочее напряжение поста, В	32
Номинальный режим работы при продолжительности цикла сварки 10 мин, ПН, %	60
Коэффициент одновременной работы постов	0,5
Напряжение холостого хода, В, не более	70
Первичная мощность, кВА, не более	2х23
Первичный ток, А, не более	2х35
Масса, кг, не более	140
Габаритные размеры, мм, не более:	
длина	700
ширина	490
высота	670